





# **NOUVEAUTÉ PRODUIT**

## **DONNEZ UNE SECONDE VIE AUX CHENEAUX**

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES Rapide et facile à installer

L'installation de RubberGutter EPDM SA ne nécessite aucune flamme ni aucun adhésif. Sa technologie Secure Bond exclusive assure une adhérence forte et durable au support. La membrane mesure 1,3 mm d'épaisseur, et se présente en rouleaux de 75 cm de largeur par 20 m de longueur (d'autres largeurs sont disponibles sur demande). Les finitions telles que des évacuations pluviales, angles et joints peuvent facilement être formés à l'aide d'un minimum de matériaux, comme le produit EasySealant de Firestone.

#### Élastique et durable

La membrane RubberGutter EPDM SA offre une résistance exceptionnelle aux UV, à l'ozone et aux conditions météorologiques extrêmes. Sa flexibilité élevée lui permet de s'adapter parfaitement aux expansions et contractions quotidiennes des chéneaux métalliques. Elle ne contient aucun plastifiant ou antioxydant pouvant migrer et provoquer un vieillissement prématuré de la membrane. Elle est donc protégée contre les craquèlements et les déchirures.

#### Finition esthétique

Les chéneaux doublés avec la membrane RubberGutter EPDM SA ont un aspect lisse et uniforme. La couleur sombre de la membrane rend les éventuelles traces de saleté moins visibles.


#### Écologique

La membrane RubberGutter EPDM SA est chimiquement inerte. La membrane ne relâche aucun polluant. Elle permet donc de récupérer l'eau de pluie. Sa durabilité exceptionnelle et la simplicité avec laquelle elle peut être réparée réduisent encore son impact environnemental.

#### Qualité certifiée

La membrane RubberGutter EPDM SA est fabriquée dans l'usine EPDM de Firestone Building Products située à Terrassa (Espagne), qui est certifiée ISO 9001 et ISO 14001



















## INFORMATIONS PRODUITS

### DONNEZ UNE SECONDE VIE AUX CHENEAUX



RubberGutter™ EPDM SA: mise en œuvre est très rapide et simple, sans outil spécifique.

Palette de 36 rouleaux de 20ml x 0,75m Epaisseur 1,3mm Poids du rouleau: 23,5 kg



Mastic d'étanchéité et de collage EASYSEALANT

Carton de 12 cartouches de 290ml



Evacuation pluviale verticale préfabriquée. Diamètre 75, 90, 110 ou

125mm.

Carton de 5 pièces



QuickPrime™ Plus, primaire d'adhérence pour supports poreux

Carton de 12 pots de 0,95L



CLEANER C-20 - Nettoyant spécifique

Carton de 12 aérosols de 500ml



Termination Bar, profilé de finition en aluminium en forme de C, destiné à la fixation du RubberGutter™

Pièce de 3,05m x 2,74cm



Marouflette silicone Firestone